

Data transmissie snelheden		Data transmissie snelheden t/m 20 Mbps		Data transmissiesnelheden tot 1 000 Mbps - geschikt voor 1 Gigabit - 100MHz		Data transmissiesnelheden tot 1 000 Mbit/s - geschikt voor 1 Gigabit - 250MHz					Data transmissiesnelheden tot 10 000 Mbit/s - geschikt voor 10 Gigabit - 500MHz			
				CATEGORIE 5E, 110 IDC, Unshielded	CATEGORIE 5E, 110 IDC, Shielded	CATEGORIE 6, 110 IDC, unshielded	CATEGORIE 6, toolless, unshielded	CATEGORIE 6, 110 IDC, shielded	CATEGORIE 6, toolless, unshielded, HD versie	CATEGORIE 6A, toolless, shielded	CATEGORIE 6A, toolless, unshielded	Home connector	CATEGORIE 6A, toolless, shielded	CATEGORIE 6A, toolless, shielded
TU art.	Omschrijving	CATEGORIE 3 (8P8C, RJ45)	CATEGORIE 3 (6P6C, RJ12)	R280MOD809A	R280MOD807	R280MOD803A	R280MOD800	R280MOD834	R280MOD802	R280MOD935	R280MOD830	R280MOD831	R280MOD810A	R280MOD810A
Gira	4845160 (meest toegepast)	draagrings, tweevoudig, Nr4												
	4845202 (meest toegepast)	draagrings, tweevoudig, Nr8												
	521344	draagrings, tweevoudig												
	525758	Inzetstuk, enkelvoudig												
	525766	Inzetstuk, tweevoudig												
Jung (paneelmaat 19,3mm X 15,3mm)	6216829(meest toegepast)	Inzetplaat, enkelvoudig												
	6216892(meest toegepast)	Inzetplaat, tweevoudig												
	6216789	Inzetplaat, enkelvoudig												
	6216850	Inzetplaat, tweevoudig												
	533794	Inzetstuk, enkelvoudig												
	533828	Inzetstuk, tweevoudig												
	491449	Data kap met draagrings												
	2930626	Inzetplaat												
	1979095	Inzetplaat												
	529263	Inzetplaat												
	1600998	Inzetplaat												
	529255	Inzetplaat												
	6216787	Inzetplaat												
	6216850	Inzetplaat												
	6864833	Inzetplaat												
	534032	Inzetstuk voor data kap												
491357	Inzetplaat													
1890765	Inzetplaat													
491365	Inzetplaat													
Attema	2552818 (meest toegepast)	Adapter C, enkelvoudig												
	2552834	Adapter CL, enkelvoudig												
Busch-J	517409 (meest toegepast)	Draagrings universeel rood												
	483818	Inzetstuk, enkelvoudig												
	483826	Inzetstuk, tweevoudig												
Peha	2009371 (meest toegepast)	Draagframe, tweevoudig												
	2009231	Draagframe, tweevoudig												
	2012375	Centraalplt, enkelvoudig												
	2012482	Centraalplt, tweevoudig												
	D 600 MJ1 (Peha nr.)	Draagframe, tweevoudig, rood												
Niko	3813748 (meest toegepast)	Inzetstuk, passtuk 5												
	3813797	Draagframe												
Merten	4633 98*	Inzetstuk												
	4643 44*	Afdekplaat												
	4615 90*	Draagplaat												
	4617 19*	Centraalplaat												

Benodigde gatmaat alle connectoren = 19,3mm X 15,3 mm
Benodigde gatmaat: HDMI koppelstuk R396400025 = 19,2mm X 14,5 mm.
HDMI koppelstuk kan gebruikt worden met Gira 019100 & Jung A569-2NSIE
* = Merten artikelnummer